Gas-Versorgungsbetriebe Cottbus GmbH
Ein Unternehmen der Stadtwerke Cottbus GmbH
Karl-Liebknecht-Straße 130 • 03046 Cottbus

STANDARDLASTPROFILVERFAHREN

Stadtwerke Cottbus
Gas-Versorgungsbetriebe

Anlage 5 zum LIEFERANTENRAHMENVERTRAG

1 Standardlastprofilverfahren

Die GVC verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile) gemäß § 24 (1) GasNZV.

Heizgas-Letztverbraucher	EFH mit Heizgas	R 14
Heizgas-Letztverbraucher	MFH mit Heizgas	R 24
Kochgas-Letztverbraucher	Kochgas	HK 3
Gewerbebetriebe	Gewerbe	HD 4

Die GVC wendet ein analytisches Standardlastprofilverfahren ohne Optimierungsfaktoren an.

2 Verfahrensspezifische Parameter

Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren der GVC, sowie die verfahrensspezifischen Parameter sind unter folgendem Link veröffentlicht:

https://www.energienetze-cottbus.de/de/Veroeffentlichungspflichten1/Gas/Vertraege-und-Verfahren/SLP-Gas-Verfahrensspezifische-Parameter-GVC-22.9.16-a.xlsx